

HILTI

Martillo combinado
Hilti TE 70-ATC



**El martillo combinado
que mejor rompe.**

Hilti. Superando expectativas.

40
años

Herramientas Hilti.
Siempre en vanguardia.

Aplicaciones

- Taladros con percusión de 22 a 150 mm. de diámetro.
- Perforaciones para anclajes pesados de 20 a 40 mm. de diámetro.
- Taladros con broca de trépano de hasta 80 mm. de diámetro.
- Taladros con broca de corona hasta 150 mm. de diámetro.
- Rotura y demolición con punteros y escoplos.
- Taladros de cincelado con punteros, palas, escoplos planos, cóncavos, acanalados, acanalados con alas y bujardas.
- Taladros de alto par en madera y acero.

Ventajas


- 360 r.p.m. para un mayor rendimiento de taladro (cuando lo normal en su categoría es 260 r.p.m. aprox.)
- Embrague mecánico optimizado para la máxima transferencia del par.
- Su utilización es mas cómoda puesto que requiere menor presión de contacto.
- Centro de gravedad próximo a la empuñadura para un equilibrio óptimo.
- Carcasa reforzada con fibra de vidrio para una mayor robustez y vida útil.

Destacable


- ATC (Control Activo del Par) la rotación se detiene en una fracción de segundo mediante un dispositivo de desconexión electrónica en caso de enganche de la broca.



- El sistema antirrobo TPS de Hilti evita el uso no autorizado de la herramienta, por lo que su robo deja de tener sentido.



Potencia y seguridad ahora van de la mano. 40 años de experiencia en el diseño de martillos combinados.



Como líder indiscutible en la categoría de martillos combinados de 7kilos, el Hilti TE 70 con ATC junto a una gama de brocas y cinceles adaptados a la perfección, elevan el rendimiento y la eficiencia a un nuevo estándar.

Con un extraordinariamente potente motor de 1600 W, una energía de impacto de 11 julios, un diseño extremadamente robusto y unas características únicas de seguridad, el nuevo Hilti TE 70 con ATC sobrepasa los límites conocidos hasta el momento.



SDS max



Dotado de potencia para un taladro eficiente de pasantes con brocas rompedoras de hasta 80 mm de diámetro.



Alta potencia de impacto y buen equilibrado que hacen del Hilti TE 70 una herramienta de primera clase para el trabajo de cincelado.



Fuerte embrague mecánico que permite hacer taladros de gran diámetro (hasta 150 mm) tanto en hormigón como en mampostería.

Martillo combinado Hilti TE 70-ATC



Elija el que más se adapte a sus necesidades.



El Hilti TE 56 ATC es ideal para taladros frecuentes en el rango de 18 a 30 mm, perforaciones de pasantes de hasta 80 mm. de diámetro, y cincelado ocasional. Probado en todo el mundo, esta herramienta está disponible en dos versiones, con o sin ATC.



El Hilti TE 50 completa la gama de martillos combinados de 5 kilos de Hilti. Está diseñado principalmente para taladros de 16 a 25 mm. y ofrece la mejor potencia en su ratio de peso para esta categoría Hilti.

Cuente con Hilti.



Herramientas y Consumibles Hilti.
Máximo rendimiento.

Las herramientas Hilti, brocas y cincesos están desarrollados y probados conjuntamente adaptándose unos a otros a la perfección para garantizar que usted se beneficie plenamente del efecto potencia de Hilti. Un rendimiento superior del sistema cuyo resultado es muy superior al de la suma de sus partes.

HILTI	2 Años
SERVICIO DE POR VIDA	COSTE CERO
De por vida	De por vida
COSTE LIMITADO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN

Coste limitado de reparación para toda la vida. 2 años Coste Cero. Garantía de fabricación de por vida. Pase lo que pase su negocio continua como siempre. Servicio de primera clase para todas las herramientas Hilti para toda la vida útil del producto.

Datos de rendimiento

	TE 70 con ATC	TE 70
Potencia nominal (W)	1600	1600
Energía por impacto a la máxima potencia (J)	11	11
Velocidad con carga (r.p.m.)	380	380
Frecuencia de impacto a la máxima potencia (golpes por minuto)	2760	2760
Dimensiones, Largo×Ancho×Alto (mm)	524×123×294	524×123×274
Peso de la herramienta en base a EPTA 01/2003 (kg)	8.9	7.7

Reservado el derecho de modificaciones técnicas.

Martillos combinados


Referencia	Código
Martillo combinado TE 70 con ATC	3432626
Equipado con mandril TE-Y (SDS máx.), cable de suministro de 4 m. ATC, protección antipolvo, paño de limpieza, instrucciones de uso y puntero TE-Y-SM 50. Todo ello en un extraordinario maletín de plástico a prueba de impactos.	
Martillo combinado TE 70	3432625
Equipado con mandril TE-Y (SDS máx.), cable de suministro de 4 m., protección antipolvo, paño de limpieza, instrucciones de uso y puntero TE-Y-SM 50. Todo ello en un extraordinario maletín de plástico a prueba de impactos.	

Brocas y cinceles

Brocas TE-YX	Con extremo de conexión TE-Y (SDS máx.) 12-40 mm de diámetro.
Punteros, palas, escoplos planos, espátulas, escoplos cóncavos, acanalados, bujarda y útil de picas	Con extremo de conexión TE-Y (SDS máx.)
Brocas corona con percusión TE-Y-BK	Con extremo de conexión TE-Y (SDS máx.) 45-150 mm de diámetro.
Brocas de trépano TE-Y-GB	Con extremo de conexión 40-80 mm de diámetro.

Mandriles y accesorios

C/F BF Mandril de cierre rápido	60208
Portamandril TE-Y	263359
Para brocas de madera/metal y mezcladores con vástago recto de hasta 13 mm. diámetro sin percusión.	
Adaptador para el prolongador TE-Y-AD	382390
Para taladros de diámetro superior a 35 mm. y gran longitud.	
Prolongador TE-Y 350 mm	001952
Prolongador TE-Y 600 mm	001953
Prolongador TE-Y 850 mm	001954
Para taladros de diámetro superior a 35 mm. y longitud superior a las brocas estándar TE-Y.	
Vástago para útil para picar TE-Y	22688
Vástago para útil para picar TP-TKS 15	88457
Vástago para útil para colocar TP-TKS 20	88458
Vástago para útil para picar TP-TKS 25	88459
Vástago para útil para picar TP-TKS 3/4	62310*



Máxima productividad



Medidores láser para un cálculo preciso y exacto de las distancias.



Sistemas de anclaje para aplicaciones ligeras, medias y pesadas.

40 años

Herramientas Hilti.
Siempre en vanguardia.

40 Aniversario. Más que una herramienta. 1967 Hilti presenta el mecanismo electroneumático revolucionando el taladro en hormigón.

Hilti. Superando expectativas.

Hilti Española, S.A. | Avda. Fuente de la Mora, 2 | Edificio 1 | 28050 Madrid | T 902 100 475 | F 900 200 417 | www.hilti.es